

Landini

Dost Tavsiyesi

Yeni

6C Serisi

- Sağlam
- Güçlü
- Konforlu
- Yakıt Tüketimi Düşük



Common Rail,
Turbo + Intercooler,
Dual Power



2.200 Devir



180 lt Yakıt
Kapasitesi



40 km/s
Yol Hızı



36 İleri, 12 Geri
Vites

6C SERİSİ

6-120C

6-130C

6-140C

MOTOR		6-120C	6-130C	6-140C
Model		NEF 4 CLY CR TAA / T4i	NEF 4 CLY CR TAA / T4i	NEF 4 CLY CR TAA / T4i
Tip		Common Rail / Dual Power / Turbo / Intercooler	Common Rail / Dual Power / Turbo / Intercooler	Common Rail / Dual Power / Turbo / Intercooler
Maks. Motor Gücü (ISO) (hp/kW)		114 / 84	121 / 89	130 / 95,5
Maks. Motor Gücü / Dual Power ile (ISO) (hp/kW)		121 / 89	133 / 98	140 / 103
Nominal Motor Devri (d/dk)		2.200	2.200	2.200
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı / Valf Sayısı (cc)		4.500 / 4 / 16	4.500 / 4 / 16	4.500 / 4 / 16
Maks. Tork / Motor Devri / Dual Power ile (Nm) / (d/dk)		495 / 1.500	545 / 1.500	577 / 1.500
Yakıt Deposu Kapasitesi (lt)		180	180	180
Adblue Depo Kapasitesi (lt)		25	25	25
KUYRUK MİLİ (PTO)				
PTO Tipi		Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız
Devir (d/dk)		540 / 540E / 1.000 / 1000E	540 / 540E / 1.000 / 1.000E	540 / 540E / 1.000 / 1.000E
PTO Kumanda Tipi		Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik
Ön PTO		Opsiyon	Opsiyon	Opsiyon
Çamurluk Üzeri Kumanda		Standart	Standart	Standart
ŞANZİMAN				
Power Shuttle		Standart	Standart	Standart
Vites Kutusu Tipi		Powershift / 3 Kademeli	Powershift / 3 Kademeli	Powershift / 3 Kademeli
Vites Sayısı		36 + 12	36 + 12	36 + 12
Sürünge		Opsiyon (48 + 16)	Opsiyon (48 + 16)	Opsiyon (48 + 16)
Maks. Hız (km/s)		40	40	40
Diferansiyel Kilidi		Elektro - Hidrolik, Düğme Kontrollü	Elektro - Hidrolik, Düğme Kontrollü	Elektro - Hidrolik, Düğme Kontrollü
4x4 ÖN AKS SİSTEMİ				
Ön Aks Süspansiyonu		Opsiyon	Opsiyon	Opsiyon
Maks. Dümenleme Açısı		55°	55°	55°
4x4 Kumanda Tipi		Elektro - Hidrolik, Düğme Kontrollü	Elektro - Hidrolik, Düğme Kontrollü	Elektro - Hidrolik, Düğme Kontrollü
FREN SİSTEMİ				
4x4 ile Frenleme		Standart	Standart	Standart
Ön Fren		Opsiyon	Opsiyon	Opsiyon
Arka Fren		Yağ Banyolu / Çoklu Disk	Yağ Banyolu / Çoklu Disk	Yağ Banyolu / Çoklu Disk
HİDROLİK SİSTEM				
Kontrol Tipi		Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik
Kaldırma Kapasitesi (kg)		5.400	5.400	5.400
Hidrolik Servis Çıkışı		10 / 5	10 / 5	10 / 5
Çamurluk Üzeri Kumanda		Standart	Standart	Standart
KABİN ÖZELLİKLERİ				
Kabin Süspansiyon		Standart	Standart	Standart
Açılabilir Sunroof / Güneşlik		Standart	Standart	Standart
Teleskobik Dış Aynalar		Standart	Standart	Standart
Hava Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu		Standart	Standart	Standart
Yolcu Koltuğu		Standart	Standart	Standart
Klima		Standart	Standart	Standart
Ayarlanabilir Direksiyon		Standart	Standart	Standart
LASTİK OPSİYONLARI				
1. Opsiyon	Ön	420/70 - R24	420/70 - R24	420/70 - R24
	Arka	480/70 - R38	480/70 - R38	480/70 - R38
2. Opsiyon (ön aks süsp.)	Ön	380/70 - R28	380/70 - R28	380/70 - R28
	Arka	480/70 - R38	480/70 - R38	480/70 - R38
3. Opsiyon	Ön	480/65 - R24	480/65 - R24	480/65 - R24
	Arka	540/65 - R38	540/65 - R38	540/65 - R38
4. Opsiyon (ön aks süsp.)	Ön	440/65 - R28	440/65 - R28	440/65 - R28
	Arka	540/65 - R38	540/65 - R38	540/65 - R38
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR				
Uzunluk (ön ağırlık arka hid. kol ucu) (mm)		4.400	4.400	4.400
Min. Genişlik (mm)		2.056	2.056	2.056
Kabin Yüksekliği (mm)		2.805	2.805	2.805
Min. Alt Açıklık (mm)		420	420	420
Dingil Mesafesi (mm)		2.540	2.540	2.540
Ağırlık (ilave ağırlıksız) (kg)		4.700	4.700	4.700
İlave Ön Ağırlık (kg)		10 x 42	10 x 42	10 x 42
İlave Arka Ağırlık (tekerlek başına) (kg)		2 x 60	2 x 60	2 x 60

Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. teknik bilgileri ve ürün görüntülerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.



ANADOLU MOTOR
ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.
 Şekerpinar Mah. Albayrak Sk.
 No: 4 Çayırova 41420 Kocaeli
 Tel : (0 262) 999 23 00
 Faks : (0 262) 658 15 70
 www.anadolumotor.com