

Landini

İŞİNİ BİLEN GÜÇ!



GLOBALFARM SERİSİ



Dizel,
Su Soğutmalı,
Turboşarjlı



2200 Devir



90 lt. Yakıt
Kapasitesi



30 km/s
Yol Hızı



12 İleri,
12 Geri Vites

GLOBALFARM SERİSİ

GLOBALFARM 80

GLOBALFARM 90

GLOBALFARM 100

MOTOR				
Model		1104D - 44 / PERKINS / EURO 3	1104D - 44T / PERKINS / EURO 3	1104D - 44T / PERKINS / EURO 3
Tip		Dizel, Su Soğutmalı, Doğal Hava Emişli	Dizel, Su Soğutmalı, Turboşarjlı	Dizel, Su Soğutmalı, Turboşarjlı
Güç	bg/kW	74 bg/54,5 kW	83 bg/61 kW	92,5 bg/68 kW
Maksimum Motor Devri	d/dk	2200	2200	2200
Silindir Sayısı		4	4	4
Çap / Strok	mm	105/127	105/127	105/127
Silindir Hacmi	cm³	4400	4400	4400
Maksimum Tork / Motor Devri	Nm / (d/dk)	261 Nm / 1400 d/dk	345 Nm / 1400 d/dk	384 Nm / 1400 d/dk
Hava Filtresi		Kuru Tip	Kuru Tip	Kuru Tip
Yakıt Kapasitesi	lt	90	90	90

KUYRUK MİLİ (PTO)				
PTO Tipi		Bağımsız PTO	Bağımsız PTO	Bağımsız PTO
Devir		540 - 750 - Yol	540 - 750 - Yol	540 - 750 - Yol
Kontrol Şekli		Mekanik	Mekanik	Mekanik

GÜÇ AKTARIMI				
Dişli Kutusu		12 İleri x 12 Geri / Senkromeçli	12 İleri x 12 Geri / Senkromeçli	12 İleri x 12 Geri / Senkromeçli
Maksimum Hız	km/s	30	30	30
İleri - Geri Mekik Kolu		Senkro - Mekik	Senkro - Mekik	Senkro - Mekik
Diferansiyel Kilidi		Mekanik	Mekanik	Mekanik
Fren Tipi		Yağ Banyolu, Çoklu Disk, Mekanik Kumandalı	Yağ Banyolu, Çoklu Disk, Mekanik Kumandalı	Yağ Banyolu, Çoklu Disk, Mekanik Kumandalı

HİDROLİK SİSTEM				
Kaldırma Kapasitesi	kg	3700	3700	3700
Hidrolik Pompa Debisi	lt/dk	52,3	52,3	52,3
Hidrolik Servis Çıkışı		4	4	4
Arka Hidrolik Askı Tipi		3 Noktadan	3 Noktadan	3 Noktadan
Direksiyon		Hidrostatik	Hidrostatik	Hidrostatik

ELEKTRİK SİSTEM				
Akümülator		12 V - 100 Ah	12 V - 100 Ah	12 V - 100 Ah
Alternatör		55 A	55 A	55 A
Römork Elektrik Çıkışı		7 Kutuplu	7 Kutuplu	7 Kutuplu

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR				
Uzunluk (Ön Ağırlık Arka Hid. Kol Ucu)	mm	4136	4136	4136
Ön Lastik		340/85 R24	340/85 R24	340/85 R24
Arka Lastik		420/85 R34	420/85 R34	420/85 R34
Minimum Genişlik	mm	2063	2063	2063
Emniyet Çerçevesi Yüksekliği	mm	2542	2542	2542
Direksiyon Yüksekliği	mm	1772	1772	1772
Minimum Alt Açıklık	mm	407	407	407
Ağırlık (İlave Ağırlıksız)	kg	3330	3330	3330
Dingil Mesafesi	mm	2316	2316	2316

İLAVE AĞIRLIKLAR				
Ön Ağırlıklar	kg	7 x 36 (252 kg)	7 x 36 (252 kg)	7 x 36 (252 kg)
Arka Ağırlıklar	kg	4 x 60 (240 kg)	4 x 60 (240 kg)	4 x 60 (240 kg)

Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. teknik bilgileri ve ürün görüntülerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Ekim 2016



www.landini.com.tr



T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen
"14. Geleneksel Tüketici Ödülleri" kapsamında;
ANADOLU MOTOR, üretimini yaptığı ve distribütörü olduğu
 Antor Motor, Motopomp ve Jeneratör, Antrac Çapa, Honda
 Güç Ürünleri, Lombardini, LS Traktör ve Gallignani ürünleri ile
"Tüketici Memnuniyetini İske Edinen Firma" ödülünü kazanmıştır.



ANADOLU MOTOR
 ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.
 Şekerpınar Mah. Albayrak Sok.
 No: 4 Çayırova 41420 Kocaeli
 Tel : (0 262) 999 23 00
 Faks : (0 262) 658 23 45
 www.anadolumotor.com.tr