

Powerfarm Serisi

- Sağlam
- Güçlü
- Yakıt Tüketimi Düşük

Yenilendi



Dizel, Su Soğutmalı,
Turbo Şarjlı



2.200 Devir



102 lt Yakıt
Kapasitesi



40 km/s
Yol Hızı



24 İleri, 12 Geri
Vites

POWERFARM SERİSİ

Powerfarm 90

Powerfarm 100

Powerfarm 110

MOTOR			
Model	1104D - 44T / PERKINS / EURO 3	1104D - 44TA / PERKINS / EURO 3	1104D - 44TA / PERKINS / EURO 3
Tip	Dizel, Su Soğutmalı, Turboşarjlı	Dizel, Su Soğutmalı, Turbo - Intercooler	Dizel, Su Soğutmalı, Turbo - Intercooler
Maks. Motor Gücü (ISO) (hp/kW)	83 / 61	92,5 / 68	110,2 / 81
Maks. Motor Devri (d/dk)	2.200	2.200	2.200
Silindir Sayısı / Hacmi (cc)	4 / 4.400	4 / 4.400	4 / 4.400
Maks. Tork / Motor Devri (Nm) (d/dk)	345 / 1.400	393 / 1.400	416 / 1.400
Yakıt Deposu Kapasitesi (lt)	102	102	102
KUYRUK MİLİ (PTO)			
PTO Tipi	Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız
Devir (d/dk)	540 - 750 - Yol	540 - 750 - Yol	540 - 750 - Yol
PTO Kumanda Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik
ŞANZİMAN			
Mekanik Shuttle	Standart	Standart	Standart
Vites Kutusu Tipi	Senkromeç	Senkromeç	Senkromeç
Vites Sayısı	24 + 12	24 + 12	24 + 12
Sürünge	Opsiyon (30 kmh)	Opsiyon (30 kmh)	Opsiyon (30 kmh)
Maks. Hız (km/s)	40	40	40
Diferansiyel Kilidi	Elektro - Hidrolik, Düğme Kontrollü	Elektro - Hidrolik, Düğme Kontrollü	Elektro - Hidrolik, Düğme Kontrollü
4x4 ÖN AKS SİSTEMİ			
Maks. Dönmeme Açısı	55°	55°	55°
4x4 Kumanda Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik
FREN SİSTEMİ			
4x4 ile Frenleme	Standart	Standart	Standart
Ön Fren	Standart	Standart	Standart
Arka Fren	Yağ Banyolu / Çoklu Disk	Yağ Banyolu / Çoklu Disk	Yağ Banyolu / Çoklu Disk
HİDROLİK SİSTEM			
Kontrol Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Kaldırma Kapasitesi (kg)	3.700	3.700	3.700
Hidrolik Servis Çıkışı	8 / 4	8 / 4	8 / 4
Çamurluk Üzeri Kumanda	Standart	Standart	Standart
KABİN ÖZELLİKLERİ			
Sunroof / Güneşlik	Standart	Standart	Standart
Hava Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu	Standart	Standart	Standart
Yolcu Koltuğu	Standart	Standart	Standart
Klima	Standart	Standart	Standart
Tente	Opsiyon	Opsiyon	Opsiyon
LASTİK OPSİYONLARI			
1. Opsiyon	Ön	340/85 - R24	340/85 - R24
	Arka	420/85 - R34	420/85 - R34
2. Opsiyon	Ön	12,4 - R24	12,4 - R24
	Arka	13,6 - R38	13,6 - R38
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR			
Uzunluk (ön ağırlık arka hid. kol ucu) (mm)	4.136	4.136	4.160
Min. Genişlik (mm)	2.095	2.095	2.095
Kabin Yüksekliği (mm)	2.563	2.563	2.563
Min. Alt Açıklık (mm)	475	475	475
Dingil Mesafesi (mm)	2.316	2.316	2.316
Ağırlık (ilave ağırlıksız) (kg)	3.330	3.330	3.330
İlave Ön Ağırlık (kg)	7 x 36	7 x 36	7 x 36
İlave Arka Ağırlık (tekerlek başına) (kg)	2 x 60	2 x 60	2 x 60

Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. teknik bilgileri ve ürün görüntülerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.