

LS TRAKTÖR

R Serisi

Dört dörtlük
ortağınız!

4x4

R50 (4WD) / R60 (4WD)



- ✓ Geniş vites seçeneği ve hız aralığı sunan 16 ileri x 16 geri senkromeçli şanzıman
- ✓ Dar alanlarda 57°'ye varan üstün manevra kabiliyeti
- ✓ Çekiş performansını arttıran çiftçeker özelliği
- ✓ Üç hızlı (540-750-1.000 d/dk) kuyruk mili güç çıkışı
- ✓ Vites değiştirmeden ileri-geri hareket sağlayan ergonomik mekik kolu





Bağ ve bahçelerinizde, dar alanlarda manevrayı kolaylaştıran geniş dönüş açısına sahip ön dingil sistemi



- Ergonomik kullanım sağlayan kumanda levheleri ve ileri-geri hareketli direksiyon sistemi
- 16 ileri x 16 geri senkromeçli şanzıman
- İleri-geri levye sistemi
- Bahçenizde işlerinizi kolaylaştıracak 540-750-1000 d/dk elektro-hidrolik komutlu kuyruk mili çalışma sistemi



Sessiz, uzun ömürlü, düşük yakıt tüketimine sahip Mitsubishi Teknoloji Euro 3 motor

MOTOR	R50 (4WD)	R60 (4WD)
Model	Mitsubishi Technology S4QL EURO 3	Mitsubishi Technology S4QLT EURO 3
Güç	47 BG / 35 kW	57 BG / 42,5 kW
Tip	Dizel, su soğutmalı, doğal hava emişli	Dizel, su ve yağ soğutmalı, turboşarjlı
Devir (d/dk)	2.600	2.600
Silindir sayısı	4	4
Çap x Strok (mm)	88 x 103	88 x 103
Strok hacmi (cm ³)	2.505	2.505
Hava filtresi	Kuru tip	Kuru tip
Yakıt depo kapasitesi (lt)	40	40
KUYRUK MİLİ (PTO)		
PTO tipi	Çok diskli, yağ banyolu bağımsız PTO	
Devir (d/dk)	540 - 750 - 1.000	540 - 750 - 1.000
Kontrol şekli	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik
GÜÇ AKTARIMI		
Dişli kutusu	16 ileri x 16 geri senkromeçli	16 ileri x 16 geri senkromeçli
Sürünge vites	—	—
Hız aralığı (km/saat)	min. 1,6-maks. 30,4	min. 1,2-maks. 30,8
İleri-geri mekik kolu	Standart	Standart
Arka diferansiyel kilidi	Pedal kontrollü mekanik	Pedal kontrollü mekanik
Fren tipi	Arka tekerden etkili, yağ banyolu, çok diskli, mekanik. El freni arka tekerden etkili	
HİDROLİK SİSTEM		
Kaldırma kapasitesi (kg)	1.635	1.635
Hidrolik servis çıkışı	4 adet	4 adet
Arka hidrolik askı tipi	3 noktadan	3 noktadan
Direksiyon	Hidrostatik	Hidrostatik
ELEKTRİK SİSTEM		
Akümülatör	12 V - 80 Ah	12 V - 80 Ah
Alternatör	12 V, 50 A	12 V, 50 A
Römork elektrik çıkışı	7 kutuplu	7 kutuplu
ÖLÇÜLER		
Uzunluk (ön tampon arka hid. kol ucu) (mm)	3.192	3.192
Ön lastik	280/70-R16	280/70-R16
Arka lastik	320/85-R24	380/70-R24
İz genişliği (dıştan dışa-içten içe) (mm)	1.440 - 830	1.500 - 770
Yükseklik (mm)	2.447	2.447
Minimum alt açıklık (mm)	387	387
Ağırlık (ilave ağırlıksız) (kg)	1.625	1.625
Dingiller arası mesafe (mm)	1.758	1.758
STANDART EKİPMANLAR		
Ön ağırlıklar (kg)	8 x 20	8 x 20
Arka ağırlıklar (kg)	2 x 50	2 x 50

Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. teknik bilgileri ve ürün görüntülerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.