

Model	295 4WD	305 4WD	398 4WD
Motor	Perkins	Perkins	Perkins
Emisyon tipi	Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A
Motor seri kodu	1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-44TA
Azami motor gücü [kW/hp/rpm] [ISO14396]	68/93/2200	74,9/102/2200	81/110/2200
Azami motor torku [Nm/rpm]	393/1400	416/1400	430/1400
Silindir hacmi [cm³/silindir sayısı]	4400/4	4400/4	4400/4
Silindir çapı x strok [mm]	105x127	105x127	105x127
Hava filtresi tipi	Kuru tip [çift elemanlı]	Kuru tip [çift elemanlı]	Kuru tip [çift elemanlı]
Aspirasyon	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler
Yakıt tankı [lt]	125	125	125
Vites Kutusu			
Vites sayısı	12 ileri + 4 geri	12 ileri + 4 geri	12 ileri + 4 geri
Vites kutusu debriyajı	Tek balatalı kuru tip	Tek balatalı kuru tip	Tek balatalı kuru tip
Azami hız [km/h-rpm]	35-2200	35-2200	35-2200
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks			
Diferansiyel kilidi kumanda tahriki	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Dört çeker kumanda tahriki	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Kuyruk Mili			
Tipi	Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız
IPTO devri - motor devri	540-1902 / 1000-2000	540-1902 / 1000-2000	540-1902 / 1000-2000
Fren			
Servis freni	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
Park freni	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Arka aks tipi	Yağ banyolu disk	Yağ banyolu disk	Yağ banyolu disk
Disk sayısı [her bir tarafta]	4	4	4
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi			
Azami pompa debisi / pompa basıncı [(lt/dak)/bar]	72/185	72/185	72/185
Fonksiyonlar	Derinlik, pozisyon, hassasiyet kontrol	Derinlik, pozisyon, hassasiyet kontrol	Derinlik, pozisyon, hassasiyet kontrol
Hidrolik güç çıkışı [çıkış/valf sayısı]	8/4	8/4	8/4
Maksimum kaldırma kapasitesi [kg]	4000	4000	4000
Direksiyon	Hidrostatik	Hidrostatik	Hidrostatik
Auto-Lift	Standart	Standart	Standart
Boyutlar ve Ağırlıklar			
Toplam yüksüz ağırlık [kg] [rops/kabin]	3360/3680	- /3680	- /3680
Ön ağırlıklar [kg]	12x40	12x40	14x40
Arka ağırlıklar [kg]*	4x80/8x50	4x80/8x50	4x80/8x50
Toplam uzunluk, ön ağırlıklar dahil [mm]	4155	4155	4155
Dingil açıklığı [mm]	2290	2290	2290
Ön iz genişliği [mm]	1460-1730	1460-1730	1460-1730
Arka iz genişliği [mm]	1415-1710	1415-1710	1415-1710
Toplam genişlik [mm]	1940-2250	1940-2250	1940-2250
Toplam yükseklik [mm] [rops/kabin]	2570/2800	- /2800	- /2800
Alt açıklık [mm]	416	456	456
Lastik Seçenekleri			
1. opsiyon [ön]	340/85R24	13.6/12-28	13.6/12-28
1. opsiyon [arka]	420/85R34	16.9/14-38	16.9/14-38
2. opsiyon [ön]	320/85R28	14.9R28	340/85R28
2. opsiyon [arka]	380/85R38	460/85R38	420/85R38
3. opsiyon [ön]	-	320/85R28	14.9R28
3. opsiyon [arka]	-	380/85R38	460/85R38
4. opsiyon [ön]	-	340/85R24	320/85R28
4. opsiyon [arka]	-	420/85R34	380/85R38
5. opsiyon [ön]	-	-	340/85R24
5. opsiyon [arka]	-	-	420/85R34

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

*34" için 4x80kg, 38" için 8x50kg