

MODEL	GÜÇ		ARTTIRILMIŞ GÜÇ		MAKS. TORK, NM	
	HP	kW	HP	kW	ATANDART	BOOST
G105	105	78	110	82	440	470
G115	115	85	120	90	460	510
G125 ECO	115	86	125	93	518	555
G125 STD	125	93	130	97	520	540
G135	135	100	145	107	550	560

	HITECH 6	ACTIVE	VERSU
	G105 - G115 - G125E - G135		

MOTOR

AgcoPower motor tipi	44 MBTN-D5		
Silindir sayısı	4		
Silindir hacmi [litre]	4,4		
Maksimum güç motor devri [dev/dak]	2000		
Maksimum tork motor devri [dev/dak]	1500		
G125 Eco mod maksimum güç motor dervi [dev/dak]	1750		
G125 Eco mod maksimum tork motor dervi [dev/dak]	1250		
Rölanti devri [dev/dak]	850		
Rölanti devri, el freni çekili iken [dev/dak]	700		
Emisyon seviyesi	Stage V		
Egzoz temizleme sistemi	DOC + DPF + SCR		

TRANSMİSYON

Vites sayısı	24 ileri + 24 geri		
Vites sayısı, sürüngen ile birlikte	48 ileri + 48 geri		
Alan sayısı	4 (A, B, C, D)		
PowerShift vites sayısı	6		
Standart hız, 2200 dev/dak [km/saat]	1,3 - 43		
Sürüngen vites en düşük hız, 2200 dev/dak [km/saat]	0,11		
Ön aks süspansiyonu, hidrolik	Opsiyonel		

HİDROLİKLER

Kaldırma kapasitesi, arka [kg]	5800		
Kaldırma kapasitesi, ön, opsiyonel [kg]	3000		
Hidrolik yapısı	Açık merkezli (OC)	Yüke duyarlı (LS)	
Pompa kapasitesi [litre/dakika]	100	110	
Mekanik kontrollü hidrolik valf	2 yada 3 set		--
Elektrik kontrollü hidrolik valf	--	3 yada 4 set	
Elektrik kontrollü ön hidrolik valf	2, 3 yada 4 set		
Ekipman için kullanılabilir yağ kapasitesi [litre]	24		

PTO

2 hızlı [dev/dak]	540@1920 + 1000@1964		
3 hızlı [dev/dak]	540 @1920 + 540E @1560 + 1000 @1964		
Ön kuyruk mili [dev/dak]	1000 @1920		

DIĞER

Valtra kolçak	Standart	--
Valtra SmartTouch kolçak	--	Standart
Valtra Connect	Opsiyonel	Standart
Valtra Guide (Uydu destekli dümenleme sistemleri)	--	Opsiyonel

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR [540/65R38 + 440/65R28]

Dingiller arası mesafe [mm]	2550
Toplam uzunluk [mm]	4452
Toplan uzunluk, ön üç nokta askı ile [mm]	4514
Yükseklik [mm]	2805
Genişlik, maks. [mm]	2380
Dönüş yarı çapı [m]	4,36
Alt açıklık, orta nokta [mm]	443
Alt açıklık, arka çeki [mm]	460
Ağırlık [doluyakıt tankı + sürücü] [kg]	5140
Ağırlık dağılımı ön/arka [%]	41/59
Maksimum toplam ağırlık [kg]	9500
Yakıt tankı [litre]	200
AdBlue tankı [litre]	21
Minimum lastik ölçüsü [SRI 750]	420/85R34 + 340/85R24
Maksimum lastik ölçüsü [SRI 825]	600/65R38 + 480/65R28